



Produktdatablad

Bywood Small Eg Parket

10 mm tykkelse gør dette produkt ideelt til renoveringsopgaver med begrænset luft op til døre og trin

DIMENSION

- **Længde:** 1.860 mm
- **Bredde:** 148 mm
- **Tykkelse:** 10 mm

OPBYGNING

- **Slidlag:** ca. 2,5 mm ægte træ
- **Mellemlag:** 5 mm krydsfiner
- **Bagside:** 2 mm langsgående poppel finerafbalancering

Let fas på 2 langsider. Produkter med håndhøvede overflader: let fas på kort- og langsider.



OVERFLADEFORSEGLING

Trip Trap Woodcare/WOCA Denmark overflade med naturlige oxiderende olier. Brugsklart olieret til boligbrug (ej erhverv/butik.) Ved anvendelse til erhverv/butik eller særlig trafikkerede steder kræves der en behandling med Trip Trap/WOCA plejeolie inden ibrugtagning. Ved Neutral olie henvises til den fagligt korrekte pleje med Trip Trap/WOCA Neutral Oil Care.

LIM

Prefere 4405
by dynea eller tilsvarende

SAMLING

Uniclic® Clicsystem på
langs og tværs

Oprindelse

Kina

PAKNING

- **Pakke:** 12 planker 3,30 m²
- **Palle:** 42 pakker 138,60 m²

CERTIFICERINGER

E1 formaldehyd-klassificeret, Brandklasse Dfl-s 1
Trip Trap / WOCA olieoverflade testet af indeklimamærket IBR i tyskland som anbefalet til boligbiologisk brug.
Egnet til vandbaseret gulvvarme under hensyntagen til de normale angivelser for korrekt normbaseret brug.
Egnet til montage som svømmende gulv, eller som fuldlimet installation.
Læggevejledning/Montageanvisning medfølger – læs og følg venligst denne udførligt.